

Imprimante thermique

EP-T884



**Certifié
compatible
avec le
MEV**

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Vitesse d'impression: 200 mm/s
- Interfaces standard combo

EP-T884 — Caractéristiques

IMPRESSION	MÉTHODE	Thermique direct
	VITESSE	200 mm/sec
	RÉSOLUTION	180DPI
	LARGEUR	72 mm (512 Points / ligne)
PAPIER	TYPE	Papier thermique
	LARGEUR	50 mm - 82.5 mm
	ÉPAISSEUR	0.06 mm - 0.09 mm
	DIAMÈTRE DU ROULEAU	Max. $\varnothing$ 80.0 mm
	DIAMÈTRE INTERIEUR DU ROULEAU	12.5 mm $\pm$ 0.5 mm
FIABILITÉ	DURÉE DE VIE DE LA TÊTE D'IMPRESSION	160 KM
	MCBF	60,000,000 Lignes
COUPE-PAPIER AUTOMATIQUE	1,500,000 coupes (guillotine) + coupe totale / partielle	
DÉTECTEURS	Fin de rouleau, proximité de fin de rouleau, cellule marque noire (option)	
INTERFACE	Combo Série & USB / Combo Parallèle & USB / Combo Ethernet & USB	
ÉMULATION	Compatible avec les commandes ESC/POS	
PILOTE	Windows Printer Drive (7, XP, 2000, 2003, VISTA), WE-POS, OPOS, Linux, JavaPOS	
ALIMENTATION	TYPE	SMPS externe
	AC	100 - 240 Vac 50/60Hz
	DC	24 Vdc / 2.5A
TEMPÉRATURE	OPÉRATION	5 ~ 40°C
	ENTREPOSAGE	-20 ~ 60°C
POIDS	152 mm x 204 mm x 150 mm (L x P x H)	
WEIGHT	1.7 kg	
COULEUR	Charbon	



Cartes d'interface



Série + USB



Parallèle + USB



Ethernet + USB



Receipt



Kitchen



Ticket



Barcode



Lottery System



PAPER SENSOR



EASY LOAD



COMPACT DESIGN



HIGH SPEED



AUTO-CUTTER



VARIOUS INTERFACE



PAPER WIDTH