

EP-T885



Principales Caractéristiques

- Résiste aux liquides
- Impression frontale
- Triple interfaces:
USB + série + LAN
- Permet l'impression de code QR
- Vitesse d'impression de 260 mm/sec
- 3 ans de garantie



Homologué MEV

Caractéristiques

IMPRESSION	MÉTHODE	Thermique direct
	VITESSE	260 mm/sec
	RÉSOLUTION	576 / 512 Points / ligne
	LARGEUR	79.5 mm
PAPIER	TYPE	Papier thermique
	LARGEUR	80 mm
	ÉPAISSEUR	0.5 mm
	DIAMÈTRE DU ROULEAU	Max. Ø 83 mm
COLONNES D'IMPRESSION	Papier: 80 mm; FontA-42 colonnes ou 48 colonnes/FontB-56 colonnes ou 64 colonnes	
TÊTE D'IMPRESSION	Durée de vie de 100 km	
COUPE-PAPIER AUTOMATIQUE	Durée de vie de 1 millions de coupes	
INTERFACE	USB + Série	
ÉMULATION	ESC/POS Command Compatible	
PILOTE	Win 9X/Win XP/Windows 7/Linux	
ALIMENTATION	AC	110V#220V,50-60Hz
	DC	24V/2.5A
	CONTRÔLE DU TIROIR-CAISSE	DC 24V/IA
CARACTÈRES CODE À BARRES	UPC-A/UPC-E/JAN13 EAN13 /JAN8 EAN8 /CODABAR/ITF/ CODE39/CODE93/CODE128	
TAMPON	MÉMOIRE TAMPON D'ENTRÉE	1024k bytes
	NV Flash	256k bytes
TEMPÉRATURE	OPERATION	(0~45°C), humidity(10~80%)
	STOCKAGE	(-10~60°C), humidity(10~90%)
DIMENSIONS	185 mm × 140 mm × 134 mm (L×l×H)	
POIDS	1.48 kg	
COULEUR	Noir	



PWR + RJ11 + LAN + Série + USB

