

ES-301



ES-301 - Specification

CARACTÉRISTIQUES DE PERFORMANCE

Type	Lecteur omnidirectionnel de comptoir
Activation	Automatique ou manuel
Type de lecture	20 lignes, 5 champs de 4 lignes parallèles
Source laser	650nm diode laser visible
Vitesse de balayage	1500 scans par seconde
Profondeur de champ de balayage	de 0mm à 220mm
Contraste de lecture d'impression	30% différence réflective
Lecture des codes types	EAN8, EAN13, UPC-A, UPC-E, JAN-8, JAN-13, ISBN, ISSN, Code39, Code128, EAN128, Codabar, Code 83, Industrial 2 of 5, interleave 2 of 5, RSS 14, Matrix 2 of 5, MSI.
Interface	USB

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Alimentation	USB 5v
Consommation courant	250mA
Indicateurs	LED deux couleurs et avertisseur sonore
Résistance aux chutes	1.5m
Certifications	CE, DOC
Certification Laser	Produit laser de classe 2

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Métériau et couleur	ABS noir
Dimensions (LxIxH)	100mm x 100mm x 149mm
Poids	314gr
Environnement opérationnel	0° ~ 45°C, 5% ~ 85% RH, sans condensation
Environnement d'entreposage	Minus 20° ~ 60°C, 10% ~ 90% RH, sans condensation
Garantie	1 an

Principales Caractéristiques

- Lecteur automatique mains-libres omni fiable et abordable
- Engin de lecture de haute performance
- Design léger et élégant, un lecteur de comptoir mains libres
- Idéal pour la vente au détail, hôpital, etc.
- Interface USB: un câble fait tout!!