eclipse

Série lecteurs code-barre

Lecteur omnidirectionnel 2D

ES-302 - Specification	
Caractéristiques de performance	
Type	Imageur de comptoir
Activation	Automatique ou manuel
Type de lecture	Lecture continuelle 1280x800 60fps
Source laser	LED Rouge 5600k
Vitesse de balayage	Continuelle
Profondeur de champ de balayage	de 0mm à 200mm
Lecture des codes types 1D	EAN8, EAN13, UPC-A, UPC-E, JAN-8, JAN-13, ISBN, ISSN, Code39, Code128, EAN128, Codabar, Code 83, Induestrial 2 of 5, interleave 2 of 5, RSS 14, Matrix 2 of 5, MSI.
Lecture des codes types 2D	PDF417, MicroPDF417, DataMatrix, QR Code, MicroQR
Interface	USB
Caractéristiques physiques	
Alimentation	USB 5v
Consomation courant	130mA
Indicateurs	LED deux couleurs et avertisseur sonore
Résistance aux chutes	1.5m
Caractéristiques environnementales	
Métariau et couleur	ABS noir
Dimensions (LxlxH)	150mm x 100mm x 110mm
Poids	348gr
Environnement opérationnel	0° ~ 45°c, 5% ~ 85% RH, sans condensation
Environnement d'entreposage	Minus 20° ~ 60°c, 10% ~ 90% RH, sans condensation
Garantie	1 an

Principales Caractéristiques

- Lecteur automatique mains-libres omni fiable et abordable
- Engin de lecture de haute performance
- Design léger et élégant, un lecteur de comptoir mains libres
- Idéal pour la vente au détail, hôpital, etc.
- Interface USB: un câble fait tout!!

GenPOS

GenPOS, 9669 rue Clément, LaSalle (Montréal) QC, Canada H8R 4B4
Tél: 514-364-3428 • Fax 514-364-0243 • Sans frais: 1-877-964-3428 • ventes@genpos.com • www.genpos.com