

HPRT TP801



Homologuée MEV

Principales Caractéristiques

- Couteau antiblocage
- Impression à haute-vitesse de 300mm/s
- Chargement du papier et impression frontal
- Trois indicateurs d'état à DEL de couleur
- Mécanisme à courroie de calibre industriel
- Standard à interfaces USB et Série. Interfaces optionnelles : Parallèle, réseau ou wifi

Spécifications - HPRT TP801

Impression	Type	Thermique direct, impression sur le devant
	Vitesse	300mm/s
	Résolution	203dpi
	Émulation	ESC / POS
	Code-barre 1D	UPC-A, UPC-E, EAN8, JAN8, EAN13, JAN13, Code39, ITF Codebar, Code128, Code93
	Code-Barre 2D	PDF417, QR, DataMatrix, MaxiCode, Aztec
Papier	Type	Papier thermique standard
	Largeur	79.5mm ± 0.5mm / 57.5 ± 0.5mm
	Épaisseur	0.056 ~ 0.1mm
	Diamètre du rouleau	Max. 83mm
	Mémoire (RAM / Flash)	1Mo / 4Mo
Équipement	Chargement	Par le devant
	Coupe	Barre de coupe ou automatique
	Interfaces	USB + Série standard (wifi, réseau, LPT optionnel)
	Port tiroir-caisse	1x RJ11 24v
	Alimentation	DC 24v, 2A, adaptateur externe à 3-brins
Fiabilité	Durée de la tête d'impression	150km
	Durée du couteau	2,000,000 coupes
Système d'opération	Pilotes	Windows 10
Caractéristiques	Matériel / Couleur	ABS noir
	Dimensions (LxLxH)	191mm x 130mm x 131mm
	Poids Net	1.63Kg
	Environnement opérationnel	5° ~ 45°c, 10% ~ 95% RH,
	Environnement d'entreposage	Minus 20° ~ 60°c, 10% ~ 90% RH
Garantie		2 ans



Standard à interfaces USB et Série.
(Interfaces optionnelles : Parallèle, réseau ou wifi)



Chargement du papier, et impression, frontal



Trois indicateurs d'état à DEL de couleur

